

NOIR
THERMODIFIED WOOD

PRODUCT-
INFORMATIEBLAD
FRAKÉ NOIR

NOIR®
gevelbekleding van thermisch
gemodificeerd hout



PRODUCTINFORMATIEBLAD

**FRAKÉ
NOIR®**

Technische specificaties	Fraké Noir
Basishoutsoort	Terminalia superba
Boom	Hoogte 40-50 m, met rechte cilindrische takvrije stammen tot 30 m lang, plankwortels tot 2,5 m hoog. Stammen, vooral die met een grote diameter, kunnen een voos hart hebben, waardoor soms op stam reeds door insecten worden aange-tast. Deze boordergatjes gaan samen met plaatselijke ver-keuring in de vorm van bruinachtige vlammen, die een vorm van afweer van het hout op de aantasting schijnen te zijn
Herkomst	FSC gecertificeerde bossen in Kameroen en Frans Congo
Het product	Fraké Noir is egaal notenbruin en fijngetekend met een donkere vlamstructuur. Fraké Noir is vrijwel foutvrij maar een enkele kleine noest, een boordergaatje of een kleine harsaftekening kan voorkomen
Vol. massa	560 kg / m ³
Hardheid	3050 N (Janka)
Duurzaamheid	Klasse 1 volgens NEN-EN 11
Werking	Geringe en gelijkmatige krimp met weinig scheurvorming
Brandklasse	Standaard open gevel; klasse D-s3, d0 Standaard gesloten gevel, D-s2, d0 Brandwerend behandeld klasse B-s1-d0
Toepassing	Zeer geschikt voor gesloten en open gevelbekleding, voor huizen, woon- en zorggebouwen, publieke utiliteitsbouw
Kopmaten	23x100 / 125 / 150 / 200 mm 32x100 / 125 / 150 / 200 mm 44x100 / 125 / 150 / 200 mm
Lengtes	lengtes vanaf 210 t/m 485 cm. Om een eenzijdige specificatie te leveren worden de delen veelal gevingerlast waardoor er 1 a 2 vingerlassen in de delen kunnen voorkomen